

HALMOZHATÓ- ÉS ÖSSZECSUKHATÓ GYÜMÖLCSSZEDŐ ÁLLVÁNYOK

METALCONSTRUCT

TULAJDONSÁGAI

Anyaga: ötvözött alumínium cső,
cseppmintás csúszásmentes járófelület,

Kötések: egyenes és hajlított csőelemek, lemezek csatlakozása hegesztett kötéssel.

Három magasságban rendelhető (1200 mm; 1650 mm; 2000 mm).
Kényelmes és biztonságos munkavégzést biztosít, köszönhetően a bordázott és egymáshoz közel elhelyezkedő fokoknak, a csúszásmentes járófelületnek, valamint a magasabbra helyezett akasztónak.

Megengedett terhelés:

100 kg (szedőedénnyel együtt)




Halmazható gyümölcszedő állványok

Halmazható, 5 darabig egymásba csúsztatható tulajdonságának köszönhetően praktikus, kis helyigénnyel szállítható és tárolható.

Erősített kivitel

Megerősített alsó fokokkal ellátva



Cikkszám	Dobogómagasság (mm)	Alapméret Szélesség x Mélység x Magasság(mm)	Lépcsőfok (db)	Tömeg (~ kg)
92110006	1200	1265x1390x2105	4	10,1
92110005	1650	1590x1700x2555	6	13,3
92110004	2000	1840x1940x2905	7	16,3

Összecsukható gyümölcszedő állványok

Összecsukott állapotban mindössze 270mm helyet foglal, a járófelület összecsukáskor automatikusan felcsukódik.



Cikkszám	Dobogómagasság (mm)	Alapméret Szélesség x Mélység x Magasság(mm)	Lépcsőfok (db)	Tömeg (~ kg)
92110015	1200	1315x1075x2080	4	12
92110014	1650	1645x1415x2530	6	16,1
92110013	2000	1905x1675x2880	7	18,5

További információ a www.metalconstruct.hu weboldalon érhető el.



ISO 9001
KONFORMITÁS

